

FARGO® HDP6600

Método de impresión:	Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP (impresión de alta definición)
Resolución:	600 dpi (23.6 puntos/mm)
Colores:	Hasta 16.7 millones / 256 tonos por pixel
Opciones de cintas de impresión:	<ul style="list-style-type: none"> A todo color con resina negra, YMCK*, 750 impresiones A todo color con dos paneles de resina negra, YMCKK*, 600 impresiones Espere próximamente más opciones de cintas. Para obtener más información, por favor comuníquese con el representante de ventas de HID Global o integrador de HID de su localidad.
Opciones de películas HDP:	Transparente, 1.500 impresiones
Opciones de sobrelaminado:	PRÓXIMAMENTE: Con el próximo lanzamiento del módulo de laminación HDP6600 se pondrán al mercado opciones de sobrelaminado. Para obtener más información, por favor comuníquese con el representante de ventas de HID Global o integrador de HID de su localidad.
Velocidad de impresión:**	Modo lote: <ul style="list-style-type: none"> Hasta 230 tarjetas por hora / 16 segundos por tarjeta (YMCK* con transferencia) Hasta 126 tarjetas por hora / 29 segundos por tarjeta (YMCKK* con transferencia)
Tamaños de tarjeta admitidos:	CR-80 (3.375" largo x 2.125" ancho / 85.6 mm largo x 54 mm ancho)
Área de impresión:	Sin margen en tarjetas CR-80
Grosor de tarjeta aceptado:	.030" (30 mil) a .040" (40 mil) / .762 mm a 1.01 mm
Tipos de tarjeta aceptados:	ABS, PVC, PET, PETG, proximidad, inteligentes y de banda magnética, tarjetas de memoria óptica, policarbonato.
Capacidad del cartucho de alimentación de tarjetas:	100 tarjetas (.030" / .762 mm)
Capacidad de bandeja de salida de tarjetas:	200 tarjetas (.030" / .762 mm)
Limpieza de tarjetas:	Rodillo de limpieza reemplazable (viene con cada cinta de impresión)
Memoria:	1 GB RAM
Pantalla:	Panel de control OLED SmartScreen™ gráfico, fácil de usar
Controladores de software:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
Opciones de codificación:	Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector 125kHz (HID Prox); codificador de lectura/grabación de 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en todas las tarjetas inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) así como en tarjetas síncronas; codificación de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3.
Programación de credenciales de control de acceso compatibles:	iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox (para mayor información, consulte también la ficha técnica de los módulos de codificación de tarjetas FARGO HDP6600)
Interfaz:	USB 2.0 y Ethernet (100 Mbps) con servidor de impresión interno
Temperatura de funcionamiento:	65° a 90° F / 18° a 32° C
Humedad:	20 - 80% sin condensación
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none"> HDP6600: 13.0" alto x 14.5" ancho x 12.0" profundidad / 330mm alto x 368mm ancho x 305mm profundidad HDP6600 + módulo de doble cara: 13.0" alto x 19.75" ancho x 12.0" profundidad / 330mm alto x 502mm ancho x 305mm profundidad
Peso:	<ul style="list-style-type: none"> HDP6600: 21.0 lbs. / 9.5 kg HDP6600 + módulo de doble cara: 24.6 lbs. / 11.2 kg
Certificaciones***:	UL, CE, FCC, BSMI, MIC, EAC, RCM, CCC, KCC, S-Mark
Voltaje de suministro:	100-240 VAC, 2.5A máx.
Frecuencia de suministro:	50 Hz / 60 Hz
Característica de protección ambiental/ahorro de energía:	Impresora de tarjetas con certificación GreenCircle® (solo modelos básicos, sin codificadoras)
Garantía:	<ul style="list-style-type: none"> Impresora: Tres años incluyendo un año en el servicio de préstamo de impresora (solo en los Estados Unidos); programa de garantía extendida opcional (solo en los Estados Unidos) Cabezal de impresión: de por vida, pasadas ilimitadas
Materiales seguros FARGO:	FARGO Card Printer/Encoders require highly specialized media to function properly. To maximize printed card quality and durability, print-head life and printer/encoder reliability, use only HID Secure Materials. HID warranties are void, where not prohibited by law, when non-HID Secure Materials are used.
Opciones:	Impresión a doble cara, aplanador de tarjetas, codificador de banda magnética, codificador de tarjeta inteligente de contacto, módulos de codificación de tarjeta inteligente sin contacto, bandeja de entrada para 200 tarjetas, kit de limpieza de la impresora. Próximamente: módulo de laminación de tarjeta LMX (viene en configuraciones de uno y dos materiales), módulo doble de bandeja de entrada de tarjetas, bloqueos físicos para bandejas de tarjetas y acceso a insumos, sistema patentado de insumos seguros, sobrelaminado holográfico seguro personalizado.
Software:	Aplicación diagnóstica FARGO con asistente de reproducción de colores especiales Color Assist incluido con el controlador de la impresora.

* Indica el tipo de cinta y el número de paneles de cinta que se imprimen, Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cian, K=Resina negra, I=Inhibidor, F=Fluorescente, H=Termosellado
 **La velocidad de impresión es aproximada y se calcula desde el momento en que una tarjeta cae a la bandeja de salida hasta el momento en que cae la siguiente. La velocidad de impresión no incluye el tiempo de codificación ni el tiempo que el computador tarda en procesar la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la resolución del cabezal, de la unidad central de procesamiento (CPU), de la cantidad de memoria RAM y de la cantidad de recursos de los que se dispone en el momento de la impresión.

***Para obtener más información sobre la certificación, por favor comuníquese con el representante de ventas de HID Global o integrador de HID de su localidad.



Learn about HID Global's green initiative @ hidglobal.com/green

hidglobal.com

América del Norte: +1 512 776 9000

Línea gratuita: 1 800 237 7769

Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850

Asia Pacífico: +852 3160 9800

Latinoamérica: +52 55 5081 1650

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del ladrillo azul de HID, el diseño de cadena, FARGO, iCLASS, MIFARE Classic, HDP, PolyGuard y MIFARE DESFire son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o su(s) licenciantes/proveedor(es) en los Estados Unidos y en otros países y no pueden usarse sin la debida autorización. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicios y nombres de productos o servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. 2018-12-12-fargo-hdp6600-spec-es PLT-04533

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY